

## БИО – 202 кислотное моющее средство

<b>Назначение и область применения</b>	<p>Препарат для чистки вручную кислотостойких поверхностей от ржавчины и кальциевых отложений.</p> <p>Фасады, полы и стены производственных и складских помещений различного профиля и санузлов, промышленного оборудования и деталей.</p>
<b>Свойства</b>	<p>Жидкий сильнокислотный концентрат умеренной пенности против известковых отложений и водного камня, шовных затирок, ржавчины и высолов на кирпичной кладке и в швах, кафеле и др. керамике, металле др. кислотостойких поверхностях. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- водорастворимо;</li><li>- биоразлагаемо;</li><li>- не боится замораживания;</li><li>- стабильно в воде и на воздухе;</li><li>- не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами;</li></ul>
<b>Способ применения</b>	<p>Обезжирить (при необходимости) поверхность! Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Нанести на загрязнение, через 5-10мин растереть (при необходимости) и смыть водой. Максимальное разбавление:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1:100 (10мл+990мл воды=1л 1%-раствора) для удаления легких загрязнений. При необходимости обработку повторить;</li><li>- 1:3 (600мл+800мл воды=1л 20%-раствора) или использовать концентрат для удаления ржавчины и удаления остатков сильных загрязнений.</li></ul>
<b>Состав</b>	<p>Оптимизированная смесь ПАВ, органических и неорганических кислот, комплексообразующих веществ, отдушки.</p>
<b>Внешний вид</b>	<p>Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Допускается легкая опалесценция.</p>
<b>Плотность</b>	<p><math>\rho = 1,28 \pm 0,02 \text{ г/см}^3</math> при 20° С</p>
<b>Значение pH</b>	<p>1,0 (1% р-р в дистиллированной воде)</p>
<b>Меры предосторожности</b>	<p>Осторожно-содержит кислоту! Беречь от детей.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;</li><li>- не смешивать с другими моющими средствами;</li><li>- использовать резиновые перчатки.</li></ul>
<b>Условия хранения</b>	<p>Хранить в темном прохладном месте при температуре от +5 до + 30 С.</p>
<b>Гарантийный срок хранения, производитель</b>	<p>24 месяцев с даты изготовления ТУ 2381 004 11045603 2017</p> <p><b>Производитель:</b> ООО «Хим-Пром» г. Курган ул. Бажова 142 корп.1 к.т. 8(3522) 634-494 <b>Адрес производства:</b> г. Курган пр-т маршала Голикова 28а</p>