

WC-clean

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Назначение: для чистки раковин, унитазов, писсуаров, а также мойки стен и полов.

Область применения: торговые и деловые центры, медицинские, образовательные (включая школьные и дошкольные), научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, в быту.

Свойства: гелеобразный сильнокислотный низкопенный концентрат против ржавчины, известковых отложений, мочевого и мыльного камня, жировых и др. загрязнений на нержавеющей стали, пластиках, кафеле и др. керамике, др. кислотостойких поверхностях. Уничтожает неприятные запахи. Легко смывается. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:

1. Для сантехники: концентрат нанести под и на ободок, через 5-10мин растереть и смыть водой. При необходимости обработку повторить.
2. Для полов и стен: обезжирить (при необходимости) поверхность! Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-60°C. Максимальное разбавление 1:50 (20мл+980мл воды=1л 2%-раствора), нанести раствор на поверхность, растереть и смыть водой.
3. На хромированных и никелированных поверхностях препарат выдерживать не более 2 мин.

Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки.

Основные характеристики:

Состав: вода более 30%; соляная кислота не более 15%; загуститель менее 5%; краситель менее 5%; ароматизирующая добавка менее 5%.

Плотность: 1,02 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 2,0±0,5

Меры предосторожности: Опасно! Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не использовать на мраморе, бетоне, алюминии, хромированных, никелированных, акриловых и эмалированных поверхностях!*

Хранение: плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Производитель: ООО «Хим-Пром» г. Курган ул. Бажова 142 корп.1 к.т. 8(3522) 634-494

Адрес производства: г. Курган пр-т маршала Голикова 28а

ТУ 20.41.32 – 004 – 11045603 – 2017

СГР RU.23.КК.08.015.Е.000685.07.17